



Cartucho de 30 m³ para compactador estacionario.



www.jmvambiental.com.mx

ventas@jmvambiental.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad del cartucho: 40 yds³ (30m³)
- Puerta con bisagras de alta resistencia
- Seguros de sujeción del cartucho en redondo de 1" con refuerzos en ½"
- Sistema de cierre de tres puntos con herraje y seguro por medio de gata de presión.

ESTRUCTURAL

- Cartucho en placa de 3/16" y techo en calibre 10.
- Largueros del cartucho en CPS de 6" .
- Travesaños en PTR de 3" x 3"
- Marco y contra marco en PTR de 4" x 2"
- Estructura de la puerta reforzada.
- Placa de izaje de ¾"
- Sistema para roll off, gancho o combinado

ACCESORIOS

- Ruedas maquinadas en tubular de 6" de diámetro, buje de acero en cada rueda y placas de carga de ½".
- Perno de acero sólido de 1" con venas de lubricación y grasera.
- Herraje de alta resistencia con centradores y seguros.
- Gata de cierre para asegurar la puerta.
- Cople de 3" para entrada de manguera contra incendio.
- Roles frontales de 4" de diámetro con bujes y pernos con graseras

RENDIMIENTO

- Dependiendo de la densidad del material compactado de 6 hasta 15 ton.

DISEÑO

- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Estructura ensamblada para alta resistencia a la presión y largo tiempo de vida.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.
- Diseño del cartucho desmoldante

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

24 meses.

PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte alquidálico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Tolva de alimentación de diversos diseños , si se pone en un centro comercial desde el interior se puede alimentar el compactador, también se pueden colocar escaleras en caso de estar en andén, etc.



www.jmvambiental.com.mx

ventas@jmvambiental.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020