



Sistemas de gancho MC-30



www.jmvambiental.com.mx

ventas@jmvambiental.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga máxima de 30 ton
- Ideal para subir, bajar y voltear contenedores, tanques pipa, plataformas, etc.
- Excelente estabilidad de carga al operarlo.
- Sistema estabilizador de uso rudo
- Materiales de alta resistencia

ESTRUCTURAL

- Estructura en HSS de 8" x 4" en acero A-500
- Pernos de acero 1045 con maquinado de precisión.
- Gancho de acero de 3"
- Roles traseros en acero 4140 con buje de bronce interior SAE 62
- Sistema de graseras en todas las partes móviles

SISTEMA HIDRÁULICO

- Dos Cilindros de levante de 7" de diámetro.
- Dos cilindros de flexión de 7" de diámetro
- Cilindro central telescópico de 6" de diámetro.
- Válvula selectora para accionamiento de funciones en la parte exterior y controles neumáticos al interior de la cabina
- Mangueras y conexiones de alta presión.
- Tanque de aceite de 200 lts con mirilla y termómetro.
- Bomba hidráulica de pistones de 30 GPM.
- Presión de operación máxima 3,500 PSI.
- Dos cilindros de sistema estabilizador
- Cilindro de trinquete de 3" de diámetro

RENDIMIENTO

- Tiempo de levante 90 segundos.

DISEÑO

- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

6 meses.

PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS

- Cámara de video en la parte trasera con monitor al interior de la cabina (opcional).
- Contenedores en diversas medidas para cada aplicación (ver catalogo de contenedores marca ECA)



www.jmvambiental.com.mx

ventas@jmvambiental.com.mx

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020